



WET型量水堰计

》产品概述

磁致式量水堰计适用于长期测量河流、湖泊、水库、坝体等堰槽的水位，是监测水位及流量变化的有效监测设备。量水堰计采用磁致伸缩传感器作为液位测量，具有分辨率高、稳定性好、性能可靠、响应速度快、线性测量，绝对位置输出，非接触式连续测量，永不磨损，传感器不用标定及定期维护，输出信号为RS485数字量，安装简单方便、工作寿命长等功能，同步测量埋设点的温度。



》功能特点

● 精密稳定

做工精密，稳定性高

● 性能强大

磁致伸缩传感器，量程大，应用范围广

● 智能系统

测量系统智能识别信息、智能故障诊断、云平台手机无缝对接

● 材质优良

全不锈钢结构，防水、耐腐蚀、耐高温

● 精度保障

温度自动补偿，提高测量精度

》技术参数

测量范围	0mm ~ 500mm(量程自选)
灵敏度	0.01mm
测量精度	0.1%F.S
测温范围	-40°C ~ +80°C
灵敏度	±0.1°C
测温精度	±0.5°C
输出信号	RS485
报文方式	自报/召测
调试方式	地址码和波特率自设定
绝缘电阻	≥50Ω
储存温度	-30°C ~ +70°C

》现场应用



- 成都泰测科技有限公司
- 官网: www.tytest.com
- 电话: 028-84368616
- 邮箱: tytest@tytest.com

