



STS型锚索计

》产品概述

STS型锚索测力计适用于锚索、岩石锚杆、锚栓、拱形支架的荷载及其它重型荷载的监测。锚索测力计本身为高强度的合金钢圆筒，不同荷载的锚索测力计分别内置3~6支高精度振弦式传感器，传感器可监测作用在锚索测力计上的总荷载。同时通过测量每支传感器的变化，还可获取不均匀荷载或偏心荷载。

》功能特点

- 优质进口钢弦

采用进口钢弦，温度性能稳定，使用寿命长

- 智能传感功能

内置智能温度传感器，便于进行温度补偿，提高监测数据的准确性和可靠性

- 高强度圆筒构造

采用高强度合金钢圆筒制造，内置3或6根高精度弦式传感器，可测出偏心荷载

- 高分辨抗干扰

全防水密封，分辨力高、抗干扰性能强、对集中载荷反应灵敏



》技术参数

类型	振弦式				
规格(索)	3	4	5	6	8
孔径(mm)	58	65	75	84	95
量程(吨kn)	30-50	40-70	50-100	60-120	150
分辨率(%F.S)	≤0.15				
工作温度(°C)	-25 ~ 60				
测温精度(°C)	±0.5 (根据用户要求另加)				

》现场应用



- 成都泰测科技有限公司
- 官网: www.tytest.com
- 电话: 028-84368616
- 邮箱: tytest@tytest.com

