



TWA型无线水位监测仪

》产品概述

TWA型无线水位监测仪是一款具有水位检测、温度监测、数据采集、NB-IoT无线通信、电池自供电等多功能的智能化产品，可实现水位、温度的采集、存储、报警及传输等综合功能，广泛应用于水库水位、地下水观测井、水池、排水窨井、河道、电缆沟等处的水位远程监测。

》技术参数

| | | |
|------|-----------------------------|------------|
| 水位 | 量程 | 35m |
| | 综合精度 | 0.25%FS |
| | 读数精度 | 1mm |
| 温度 | 测温范围 | 0°C ~ 65°C |
| | 测温精度 | ±0.3°C |
| | 读数精度 | 0.1°C |
| 耐水压 | 测量范围1.2倍 | |
| 通信传输 | 2/3/4G | |
| 通讯协议 | MQTT | |
| 供电电源 | 16.8V, 5200Mah锂电池 | |
| 工作温度 | -30°C~+65°C | |
| 待机功耗 | 30uA | |
| 上传间隔 | 0-48h可调 | |
| 采集时间 | 一个小时采集一次理论使用时间666天 | |
| 产品尺寸 | 主机：210*90*65mm；传感器：130*27mm | |
| 防护等级 | IP67 | |



》功能特点

- **高防护性**
IP67防水等级，可适用于各种潮湿环境，极端情况下可水下使用
- **自主可调**
IP地址和端口、采样频率可设、高低报警点、上发频率可设
- **超长续航**
低功耗设计，无需外接电源，续航可达1年以上
- **一体化测量**
一体化设备，实现即时采集、即时发送，可达到实时监测效果
- **预设告警**
内置自检报警系统，在测量到报警值时，会自动上传数据，及时告警

- 成都泰测科技有限公司
- 官网：www.tytest.com
- 电话：028-84368616
- 邮箱：tytest@tytest.com

